

### Спецификация на армировка

N	N8	N10	N12
м'	4394,46	1000,44	370,44
кг	1735,81	617,27	328,95
Общо	B420=2682,03 кг		

**Забележка:**

1. Материали:
  - Бетон
    - конструкция С 20/25 (B25);
    - подложка С 8/10 (B10)
  - Стъклона армиривана
    - B235 (A1) - (ф)
    - B420 (AIII) - (N)
2. Снаждението на армировката на стрелецката е 100фв, отгнати на 135°
3. Да се осигори проектно положение на армировката с фиксатори и стелета. Бетонно покритие на вкопани елементи-5см, трети-2,5см, колонии-3,5см, плочи-2,5см
4. В случаите, че приетите условия на финансиране се различават от действителните, основните трябва да се преработят. Основните да се вкопават минимум 20см в здрав почвен пласт
5. Земаща основа да се приема задължително от инженер-геолог след реалното разкриване на строителния изкоп.
6. Койражът и армировката да се прикметат от проектанта преди бетониране
7. Кота ±0,00 = 345,70
8. При изпълнение на всички видове СМР да се спазват стриктно изискванията на ПНП/СМР и всички действащи нормативни документи по ЗБУТ и ПБЗ
9. По време на строителството, при необходимост да се осигори постоянно водочерпене.













